

特殊响应/快速响应 标准覆盖面 K=80 直立/下垂型洒水喷头

1. 产品概述

该类洒水喷头是一种特殊/快速响应 $\Phi 5/\Phi 3\text{mm}$ JOB 玻璃泡洒水喷头，它们具有美观、精致的外形，有 68°C 、 93°C 温度可供选择，以满足多种保护场所的设计要求。

在火灾发生时，玻璃泡中的热敏液体受热膨胀，达到公称动作温度时，最终导致玻璃泡爆裂，启动喷头洒水。



2. 技术数据

(1) 喷头材质及表面涂层：铜合金镀铬。

(2) 技术规格：该系列喷头最大工作压力为 1.2MPa 。

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证	产地
T-ZSTX15-68°C	R1/2	下垂型	80	中国认证	中国
T-ZSTX15-93°C	R1/2	下垂型	80		
T-ZSTZ15-68°C	R1/2	直立型	80		
T-ZSTZ15-93°C	R1/2	直立型	80		
K-ZSTX15-68°C	R1/2	下垂型	80		
K-ZSTX15-93°C	R1/2	下垂型	80		
K-ZSTZ15-68°C	R1/2	直立型	80		
K-ZSTZ15-93°C	R1/2	直立型	80		

(3) 外形尺寸

