

IPV 型柱式阀门操作指示装置

1.技术数据

品牌/产地	FIREKING/VIKING/中国
型号	IPV
认证	cULus、FM

尺寸(mm)和重量(kg)

A	B	C	D	E	F	重量
1270	1006	760	292	190	305	99

可调范围 850mm,操作杆长度 2.5 米

不同规格阀门的埋深(mm)

DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
958--1808	1073--1923	1200--2050	1314--2164	1448--2298

2.材料表

编号	部件名称	材料
1	螺母	镀锌碳钢
2	螺栓	镀锌碳钢
3	连接插口	球墨铸铁 A536 65-45-12
4	开口销	不锈钢 AISI304
5	底部法兰	铸铁 ASTM A126 Class B
6	螺栓	镀锌碳钢
7	螺母	镀锌碳钢
8	立管	碳钢 ASTM A53
9	1"方形操作杆	碳钢 AISI 1045
10	本体	铸铁 ASTM A126 Class B
11	大力扳手	球墨铸铁 A536 65-45-12
12	载体螺母	不锈钢 AISI304
13	螺栓	镀锌碳钢
14	螺母	镀锌碳钢
15	螺栓	镀锌碳钢
16	开关指示块	铸铝
17	视窗	有机玻璃
18	密封垫	PTFE
19	操作螺母	不锈钢 AISI304
20	顶盖	铸铁 ASTM A126 Class B
21	卡环	AISI 1066
22	堵头	镀锌可锻铸铁
23	螺母	镀锌碳钢
24	螺栓	镀锌碳钢
25	螺栓	镀锌碳钢
26	螺母	镀锌碳钢

3.现场调节

- (1)取下柱式操作机构顶端。
- (2)根据立管地面标记线,切割立管底部至要求长度。
- (3)根据阀门规格调“开”“关”标牌位置。
- (4)复位立柱顶。

