

NRFL-4 弹性阀板暗杆闸阀

1.技术数据

品牌/产地	FIREKING / VIKING / 中国
规格	DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300
最大工作压力	2.1MPa
型号	NRFL-4
认证	FM、UL、CCCF(DN50-250)
法兰标准	ANSI B16.1 Class125/150/250 、 EN1092-2 PN10/PN16 、BS10 Table E
阀门遵循标准	AWWA C515/BS5163
内外涂层	熔结环氧树脂涂层 RAL3002



尺寸(mm)

规 格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	265	292	322	342	412	448	534	635	720

2.材料表:

名 称	材 料
阀体	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
阀板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12+EPDM
阀板螺母	青铜 ASTM C95400
阀杆	不锈钢 AISI304
阀盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
止推环	青铜 ASTM C95400
填料盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
扳手螺母	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
立柱连接板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12

