

标准响应/快速响应 标准覆盖面 K=80 直立/下垂型洒水喷头

1. 产品概述

该类洒水喷头是一种小框架 JOB $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 3\text{mm}$ 玻璃泡洒水喷头,适用洁净室保护,它们具有多种款式、涂层、温度可供选择,以满足轻、中危险等级的不同设计要求。喷头框架的体积小且外表磨砂,因而外形非常美观。在腐蚀性环境中,若在喷头的外表涂上防腐层,便可起到有效的保护作用。另外,独特的特氟龙涂层和聚酯涂层还有装饰功能。

嵌入式安装的下垂型洒水喷头,用于安装在已装修的天花板上,可使用 E-1 嵌入式装饰盘,可提供 15.9mm 的最大调节量。使用嵌入式装饰盘可以降低连接喷头短管的切割精度要求。

在火灾发生时,玻璃泡中的热敏液体受热膨胀,达到公称动作温度时,最终导致玻璃泡爆裂,启动喷头洒水。



2. 技术数据

(1)喷头表面防腐涂层:黄铜本体色(无涂层)、镀铬-Enloy®、喷头表面涂蜡、聚酯层加涂蜡、白色聚酯、黑色聚酯和化学镀镍特氟龙(ENT)。

(2)技术规格:该系列标准响应/快速响应玻璃泡洒水喷头最大工作压力:1.2MPa。

标准响应、标准覆盖面洒水喷头

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK145	DN15	直立型	80	中国认证、FM、VdS、LPCB
VK102	DN15	下垂型	80	中国认证、FM、cULus

公称动作温度:57℃、68℃、79℃、93℃、100℃、141℃、182℃、260℃

快速响应、标准覆盖面洒水喷头

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK345	DN15	直立型	80	中国认证、FM、VdS、LPCB
VK302	DN15	下垂型	80	中国认证、FM、cULus

公称动作温度:57℃、68℃、79℃、93℃、141℃

