

BVG-7 沟槽连接信号蝶阀

1. 技术数据

品牌/产地	FIREKING / VIKING / 中国
型号	BVG-7
规格	DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、 DN150、DN200、DN250、DN300
最大工作压力	2.1MPa
认证	FM(DN65-200)、UL(DN50-300)、 中国认证(DN50-250)
最大工作温度	120℃
产品结构	涡轮传动
适用场所	室内和室外



尺寸表

尺寸	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
A	110	125	140	160	170	190	230	260	300
B	85	95	100	100	125	140	175	200	240
D	60	76	89	114	140	165	219	273	324
H	111	111	111	111	111	111	126	126	161
K	153	153	153	153	153	153	210	210	249
J	152	152	152	152	152	200	300	300	350
L	88	96.4	97	115	132.4	132.4	147.4	159	165

2. 材料表

部件名称	材料
阀体	球墨铸铁
阀瓣	球墨铸铁+ EPD 橡胶包覆
阀杆	不锈钢 SS416
阀杆密封	EPDM 橡胶
涡轮箱	球墨铸铁
手轮	球墨铸铁
阀位指示器	球墨铸铁
O 型圈	EPDM 橡胶
端面密封	EPDM 橡胶

