

OSF-1 弹性阀板明杆闸阀

1. 技术数据

品牌/产地	FIREKING / VIKING / 中国
规格	DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、 DN150、DN200、DN250、DN300
最大工作压力	2.1MPa
型号	OSF-1
认证	FM(DN50 除外)、UL(DN50 除外)、 中国认证(DN50-250)
法兰标准	ANSI B16.1 Class125/150/250、 EN1092-2 PN10/PN16、BS10 Table E
阀门遵循标准	AWWA C515/BS5163
内外涂层	熔结环氧树脂涂层 RAL3002



尺寸(mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	全关	313	370	420	447	547	607	754	890
	全开	363	435	500	547	672	757	954	1140

2. 材料表:

名称	材料
阀体	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
阀板	球墨铸铁 ASTM A536 65-12+EPDM 橡胶
阀杆	不锈钢 AISI SS304
阀盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
O 型圈	EPDM 橡胶
填料	柔性石墨
阀杆螺母	不锈钢 AISI SS304
手轮	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12

