

OSF-2 弹性阀板明杆闸阀

1. 技术数据

品牌/产地	FIREKING/VIKING /中国
规格	DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600
最大工作压力	1.7MPa
型号	OSF-2(ANSI 法兰)
认证	FM(DN125 除外)、UL
法兰标准	ANSI B16.1 Class125、PN10/PN16
设计遵循标准	AWWA C515
内外涂层	熔结环氧树脂涂层



尺寸(mm)

尺寸		DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L		178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H	全关	348	373	408	471	541	601	774	939	1065	1210	1280	1760	1780	1950
	全开	400	440	490	573	665	755	975	1193	1370	1560	1680	2210	2280	2550
重量 kg		15	18	23	32	42	53	91	135	200	344	356	532	567	785

2. 材料表

部件名称	材料
阀体	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
闸板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12+EPDM 橡胶
阀杆	不锈钢 AISI SS420
阀盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
O 型圈	EPDM 橡胶
填料	柔性石墨
阀杆螺母	不锈钢 AISI SS304
手轮	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12

