

标准响应/快速响应 标准覆盖面 K=115 直立/下垂型易熔合金洒水喷头

1. 产品概述

该类洒水喷头是一种小型焊接合金洒水喷头。此洒水喷头具有多种款式、涂层、温度及口径可供选择,以满足设计的不同需求。紧凑的焊接易熔合金被完全的固定于喷头的框架内,以最大程度的避免机械损伤。同时保持了喷头的美观外形。喷头在配合有各种涂层后,可以使用在很多腐蚀性环境中。

在火灾发生时,喷头框架中的热敏感合金受热熔化,导致金属片分离,喷头底部的小盖和特殊弹簧装置弹出,启动喷头喷水。



2. 标准响应技术数据

喷头表面防腐涂层: 黄铜本体色(无涂层)、镀铬-Enloy®、表面涂蜡、白色聚酯、黑色聚酯。

标准响应喷头最大工作压力为 1.2MPa

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK204	DN20	直立型	115	FM cULus
VK206	DN20	下垂型	115	FM cULus

喷头温度类别: 74℃、104℃、141℃

3. 快速响应技术数据

喷头表面防腐涂层: 黄铜本体色(无涂层)、镀铬-Enloy®、白色聚酯、黑色聚酯或 ENT。

快速响应喷头最大工作压力为 1.2MPa

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK351	DN20	直立型	115	FM cULus
VK353	DN20	下垂型	115	FM cULus

喷头温度类别: 74℃、96℃、138℃

天花板开孔尺寸为 $\Phi 59 \sim \Phi 64$

