

快速响应特殊应用 K=80 垂直/水平侧喷窗玻璃喷头

1. 产品概述

VK960 和 VK962 是快速响应 $\Phi 3\text{mm}$ 玻璃泡 K=80 垂直/水平侧喷窗玻璃保护特殊应用洒水喷头,经 UL 认证,用于保护厚度不小于 6mm 热增强型玻璃或钢化玻璃,可使窗玻璃达到 2 小时的耐火能力,火灾时即使消火栓水柱直接喷淋窗玻璃,玻璃也不会爆裂或产生可见损伤,因此可用作建筑防火隔断材料。

VK960 和 VK962 窗玻璃喷头具有多种温度和涂层可供选择,以满足不同环境特别是腐蚀性环境的要求。

VK960 和 VK962 窗玻璃喷头可以应用在有喷淋系统保护或无喷淋系统保护的建筑物中,用作不可开启窗户或玻璃隔断的内部保护,也可作开式喷头使用,防止外部火灾蔓延到建筑内部。

作为特殊应用喷头,VK960 和 VK962 窗玻璃喷头的设计、安装、玻璃材质和规格、玻璃的安装和固定必须遵循产品说明和规范要求(有需要请联系威景公司)。



2. 技术数据

(1)喷头表面涂层:黄铜本色、镀铬、白色聚酯、黑色聚酯、化学镀镍特氟龙(ENT)。

(2)技术规格:最小工作压力为 0.05MPa,最大工作压力为 1.2MPa。

专用扳手型号:22940MB

产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK960	DN15	垂直侧墙型	80	cULus
VK962	DN15	水平侧墙型	80	cULus

公称动作温度:68℃、93℃

外形尺寸

