

PIF3 弹性阀板暗杆闸阀

1. 技术数据

品牌/产地	FIREKING/VIKING/中国
规格	DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600
最大工作压力	2.1MPa
型号	PIF3
认证	FM(DN50-300)、UL(除 DN50)
法兰标准	ANSI B16.1 Class125
设计遵循标准	AWWA C515
内外涂层	熔结环氧树脂涂层



尺寸(mm)

尺寸	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H	278	300	321	395	432	475	585	656	751	917	917	1108	1130	1311
重量 kg	13	16	21	36	45	54	86	117	180	313	326	457	492	706

2. 材料表

部件名称	材料
阀体	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
阀板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12+EPDM
阀板螺母	青铜 ASTM C95400
阀杆	不锈钢 AISI431
阀盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
止推环	青铜 ASTM C95400
填料盖	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
扳手螺母	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12
立柱连接板	球墨铸铁 ASTM A536 65-45-12

